

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-n75bno18pc-czytnik-p-7451.html>

## Zestaw wideodomofonowy 7" N75B/No18pc czytnik

Cena brutto	<b>1 791,94 zł</b>
Cena netto	<b>1 456,86 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>07837</b>
Producent	<b>Leelen</b>

### Opis produktu

#### Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 7" JB304\_N75B
- panel zewnętrzny JB304\_No18pc - szyfrator / czytnik
- czytnik magnetyczny (wbudowany)
- brelok zbliżeniowy IC - 3 sztuki w zestawie
- zasilacz JB304\_18VDC
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

#### Panel wewnętrzny JB304\_N75B

##### Cechy i Funkcje:

- **Pamięć zdarzeń (255 zdjęć)**
- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- dodatkowy przekaźnik - **niezależne otwieranie bramy**
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- integracja z dodatkowym unifonem audio JB304\_F7
- 10 akordów dzwonka do wyboru.
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Wideo-monitor JB304\_N75B wyposażony jest w super płaską czołówkę. Innowacyjny sposób instalacji pozwala na szybki montaż urządzenia: ramka wideomonitora przystosowana do standardowej puszki elektrycznej, monitor N75B mocowany jest do ramki za pomocą magnesów.

JB304\_N75B można zamontować pod tynk - równo ze ścianą. Obudowa podtynkowa dostępna w dziale „Akcesoria”.

#### Parametry Techniczne:

Ekran: 7" TFT-LCD(Kolor)  
Rozdzielczość: 800x3x480  
Wejście video: 1VP-P/75  
Audio SNR: 50dB  
Zniekształcenie audio: ≤5%  
Natężenie statyczne: ≤90mA  
Natężenie pracy: ≤160mA  
Zasilanie: DC18V±10%  
Temperatura pracy: -10 ~ +55  
Typ instalacji: natynkowy  
Kolor obudowy: czarny  
Wymiary: 210 x 150 x 23mm

#### Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwaną bądź garażową (jeden niezależny przycisk do otwierania bramy w standardzie)

#### Panel zewnętrzny JB304\_No18pc

##### Cechy i Funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandalny i wodoodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- **moduł kamery SONY CCD**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż podtynkowy



- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku
- **panel posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych !**
- **wbudowana klawiatura numeryczna (szyfrator)**

Bramofon JB304\_No18pc wyposażony w czytnik kart magnetycznych jest dobrym pomysłem w systemie kontroli dostępu. Wygodne i szybkie otwieranie: wystarczy zbliżyć brelok do czytnika, a zamek elektryczny automatycznie otworzy drzwi. Dodatkowo bramofon wyposażony jest w szyfrator, dzięki czemu zaprogramowanym kodem również możemy otwierać drzwi.

**Parametry Techniczne:**

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY  
Kamera: 1/3" CCD ( Kolorowa kamera SONY 1/3")  
Rozdzielczość: 420TV Linii  
Min. oświetlenie: 0.01 Lux  
Wyjście wideo: 1VP-P/75  
Czas interkomu: 120 Sekund  
Audio SNR: 35dB  
Zniekształcenie audio:  $\leq 7\%$   
Natężenie statyczne: 160mA  
Natężenie pracy: 410mA  
Zasilanie: DC12V $\pm 10\%$   
Temperatura pracy: -40 ~ +70  
Wymiary puszkki: 86.4x154.4x55.8mm  
Wymiary czołówki: 102x175x37.5 mm