

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-n75bwno15nc-czytnik-p-7446.html>

## Zestaw wideodomofonowy 7" N75Bw/No15nc czytnik

Cena brutto	<b>1 409,04 zł</b>
Cena netto	<b>1 145,56 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>07832</b>
Producent	<b>Leelen</b>

### Opis produktu

#### Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 7" JB304\_N75B
- panel zewnętrzny JB304\_No15nc wandaloodporny i wodoodporny
- czytnik magnetyczny (wbudowany)
- brelok zbliżeniowy IC - 3 sztuki w zestawie
- zasilacz JB304\_18VDC
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

#### Panel wewnętrzny JB304\_N75B

##### Cechy i Funkcje:

- **Pamięć zdarzeń (255 zdjęć)**
- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- dodatkowy przełącznik - **niezależne otwieranie bramy**
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- integracja z dodatkowym unifonem audio JB304\_F7
- 10 akordów dzwonka do wyboru.
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Wideo-monitor JB304\_N75B wyposażony jest w super płaską czołówkę. Innowacyjny sposób instalacji pozwala na szybki montaż urządzenia: ramka wideomonitora przystosowana do standardowej puszkii elektrycznej, monitor N75B mocowany jest do ramki za pomocą magnesów.

JB304\_N75B można zamontować pod tynk - równo ze ścianą. Obudowa podtynkowa dostępna w dziale „Akcesoria”.

##### Parametry Techniczne:

Ekran: 7" TFT-LCD(Kolor)  
Rozdzielczość: 800x3x480  
Wejście wideo: 1VP-P/75  
Audio SNR: 50dB  
Zniekształcenie audio: ≤5%  
Natężenie statyczne: ≤90mA  
Natężenie pracy: ≤160mA  
Zasilanie: DC18V±10%  
Temperatura pracy: -10 ~ +55  
Typ instalacji: natynkowy  
Kolor obudowy: czarny  
Wymiary: 210 x 150 x 23mm

##### Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwaną bądź garażową (jeden niezależny przycisk do otwierania bramy w standardzie)

#### Panel zewnętrzny JB304\_No15nc

##### Cechy i Funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandaloodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- **moduł kamery SONY CCD**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy ( białe diody LED )
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż natynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku



- **panel posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych !**
- **możliwość zamówienia bramofonu w innym kolorze, wg. palety RAL**

Panel zewnętrzny JB304\_No15nc wykonany jest z odlewu aluminium, co czyni go odpornym zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwia otwarcie drzwi za pomocą karty bądź breloka.

**Parametry Techniczne:**

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY  
Kamera: 1/3" CCD ( Kolorowa kamera SONY 1/3")  
Rozdzielczość: 420TV Linii  
Min. oświetlenie: 0.01 Lux  
Wyjście wideo: 1VP-P/75  
Czas interkomu: 120 Sekund  
Audio SNR: 35dB  
Zniekształcenie audio:  $\leq 7\%$   
Natężenie statyczne: 160mA  
Natężenie pracy: 410mA  
Zasilanie: DC12V $\pm 10\%$   
Temperatura pracy: -40 ~ +70  
Wymiary: 74 x 142 x 32mm