

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-v23alu-no9-420tvl-p-7436.html>

## Zestaw wideodomofonowy 7" V23alu/No9 420TVL

Cena brutto	<b>1 082,40 zł</b>
Cena netto	<b>880,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>07822</b>
Producent	<b>Leelen</b>

### Opis produktu

#### Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy JB304\_V23/alu
- panel zewnętrzny JB304\_No9 wandalo i wodoodporny
- zasilacz 18VDC
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

#### Monitor JB304\_V23/alu

##### Cechy i Funkcje:

- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- integracja z dodatkowym unifonem audio JB304\_F7
- 10 akordów dzwonka do wyboru.
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Monitor JB304\_V23 dzięki aluminiowej czołówce wyróżnia się wśród innych paneli wewnętrznym mocnym, metalicznym wyglądem.

##### Parametry Techniczne:

Ekran: 7" TFT-LCD (Kolor)  
Rozdzielczość: TFT 1440X234  
Wejście wideo: 1VP-P/75  
Audio SNR: 50dB  
Zniekształcenie audio: ≤5%  
Natężenie statyczne: ≤90mA  
Natężenie pracy: ≤160mA  
Zasilanie: DC18V±10%  
Temperatura pracy: -10 ~ +55  
Typ instalacji: natynkowy  
Wymiary: 266 x 175 x 24.8mm

#### Obsługa zamków elektrycznych bez dodatkowych zasilaczy.

##### Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwną bądź garażową (niezależny przycisk do otwierania bramy - opcja)

#### Panel zewnętrzny JB304\_No9

##### Cechy i funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandalo i wodoodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- **moduł kamery SONY CCD**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż natynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku

Kamera JB304\_No9 posiada masywną i wytrzymałą obudowę, która zabezpiecza sprzęt przed różnego rodzaju uszkodzeniami, dla zwiększenia bezpieczeństwa posiada kamerę otworkową (ukrytą).

##### Parametry Techniczne:

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY



---

Kamera: 1/3" CCD ( Kolorowa kamera SONY 1/3")  
Rozdzielczość: 420TV Linii  
Min. oświetlenie: 0.01 Lux  
Wyjście wideo: 1VP-P/75  
Czas interkomu: 120 Sekund  
Audio SNR: 35dB  
Zniekształcenie audio:  $\leq 7\%$   
Natężenie statyczne: 160mA  
Natężenie pracy: 410mA  
Zasilanie: DC12V $\pm 10\%$   
Temperatura pracy: -40 ~ +70  
Wymiary: 54.5 x 140.5 x 40mm