

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-vdp-20a3-neptun-p-7955.html>

Zestaw wideodomofonowy 7'' VDP-20A3 Neptun

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 849,00 zł |
| Cena netto | 690,24 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 08355 |
| Producent | Eura-Tech |

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VDP-20A3 "Neptun" składa się z:

- kasety zewnętrznej VDA-10A3,
- monitora VDA-01A3,
- zasilacza VZA-63A3.

Zestaw zasilany jest napięciem stałym 12V z zasilacza będącego na wyposażeniu zestawu. Istnieje możliwość zasilania zestawu zasilaczem 12V DC montowanego na szynie DIN (element wyposażenia dodatkowego). Kasecja zewnętrzna przystosowana jest do montażu natynkowego. Specjalny daszek ochronny zabezpiecza moduł zewnętrzny przed skutkami warunków atmosferycznych.

Charakterystyka zestawu:

- kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 7 cali,
- wysokiej jakości kolorowa kamera z przetwornikiem obrazu CCD 1/4",
- bezsłuchawkowy (głośnomówiący) moduł wewnętrzny,
- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- możliwość obserwacji osoby dzwoniącej i podglądu tego co dzieje się w polu obserwacji kamery,
- 16 melodii gongu do wyboru,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi po wywołaniu z zewnątrz lub po wywołaniu funkcji podglądu na monitorze,
- dodatkowy przycisk otwierania bramy wjazdowej/garażowej na monitorze,
- płynna regulacja parametrów monitora (jasność, nasycenie kolorów, głośność),
- podświetlane przyciski funkcyjne,
- małowabarytowa i wandaloodporna kasecja wykonana ze stopu aluminium, lakierowanego- odporna na warunki atmosferyczne,
- możliwość obserwacji w nocy dzięki zastosowaniu 6 diod LED, pracujących w podczerwieni,

- obsługa dwóch wejść,
- daszek ochronny w zestawie,
- możliwość rozbudowy zestawu o monitor VDA-20A3 i unifon ADA-30A3,
- prostota obsługi i montażu.

| NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: | TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: |
|----------------------------------|---|
| Napięcie zasilania | 12V DC |
| Pobór mocy w stanie czuwania | 0,2 W |
| Pobór mocy podczas pracy | 5 W |
| Rodzaj komunikacji | przewodowa |
| Ilość przewodów łączących | 4 |
| Typ ekranu | Kolor TFT-LCD 7" |
| Wielkość ekranu | 7" |
| Rozdzielczość obrazu | 480 x 234 pixeli |
| Pamięć obrazów zewnętrzna | brak |
| Pamięć obrazów wewnętrzna | brak |
| Kąt widzenia kamery w poziomie | 60° |
| Kąt widzenia kamery w pionie | 45° |
| Max. liczba lokatorów | 1 |
| Wymiary modułu wewn. - wysokość | 160 mm |
| Wymiary modułu wewn. - szerokość | 240 mm |
| Wymiary modułu wewn. - głębokość | 17 mm |
| Wymiary kasety zewn. - wysokość | 144 mm |
| Wymiary kasety zewn. - szerokość | 64 mm |
| Wymiary kasety zewn. - głębokość | 52 mm |
| Temperaturowy zakres pracy | -18°C...+50°C |
| Funkcje dodatkowe | przycisk otwierania bramy /drugiej furtki |
| Oświetlenie nocne | 6 diod LED - IR |
| Masa netto | 0,85 kg |
| Masa brutto | 1,23 kg |
| Typ opakowania | Karton |
| Wymiary opakowania - wysokość | 280 mm |
| Wymiary opakowania - szerokość | 320 mm |
| Wymiary opakowania - głębokość | 120 mm |