Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-vdp-21a5-2easy-p-8072.html



Zestaw wideodomofonowy 7” VDP-21A5 2Easy

Cena brutto	**1 479,00 zł**
Cena netto	**1 202,44 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**08510**
Producent	**Eura-Tech**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VDP-21A5 składa się z:

- kasety zewnętrznej VDA-14A5,

- monitora VDA-21A5,

- zasilacza DIN VZA-53A5,

- modułu separatora VXA-45A5.

Charakterystyka zestawu:

- kolorowy ekran TFT LCD 7",

- wysoka jakość obrazu,

- głośnomówiący monitor,

- tekstowe menu w języku polskim,

- 12 melodii gongu do wyboru,

- obsługa dwóch wejść,

- interkom,

- 1-lokatorska kaseta,

- montaż natynkowy,

- kaseta wykonana ze stopu cynku, lakierowanego- odporna na warunki atmosferyczne,

- kolorowa kamera CCD 1/4",

- redulacja położenia oka kamery,

- widzenie w nocy - światło białe (6 diod),

- stałe podświetlenie wizytownika,

- daszek ochronny w zestawie,

- możliwość rozbudowy zestawu.

2-żyłowy system "EURA 2 EASY" to wideodomofonowy system jedno- lub wielo-lokatorski, którego główną ideą jest prostota instalacji, uzyskana dzięki minimalizacji liczby użytych przewodów oraz zasilaczy sieciowych. Do połączenia poszczególnych modułów pracujących w systemie wystarcza przewód 2-żyłowy oraz 1 zasilacz sieciowy mogący obsłużyć maksymalnie 32 monitory oraz 4 stacje zewnętrzne.

Oprócz standardowych wideobramofonów, istnieje możliwość podłączenia do systemu również kamer monitorujących CCTV. Maksymalna ilość stacji zewnętrznych lub kamer i ich możliwe konfiguracje w systemie EURA-2EASY to:

- 4 kasety zewnętrzne,

- 3 kasety zewnętrzne 2 kamery do monitoringu CCTV,

- 2 kasety zewnętrzne i 4 kamery do monitoringu CCTV,

- 1 kaseta zewnętrzna i 6 kamer do monitoringu CCTV,

- maksymalnie 32 monitory, maksymalnie 4 monitory dla 1 użytkownika,

- maksymalna odległość stacji zewnętrznej od najdalszego monitora 150 m.

System można rozbudować tak, aby można było obsługiwać 2 niezależne rygle elektromagnetyczne. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowych wideobramofonów i dodatkowego dzwonka (gongu wywołującego), a także możliwość sterowania oświetleniem (np. na klatce schodowej) lub innymi urządzeniami wyzwalanymi przekaźnikiem.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	24V DC
Pobór mocy w stanie czuwania	0,5 W
Pobór mocy podczas pracy	15 W
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD 7”
Wielkość ekranu	7''
Rozdzielczość obrazu	800 x 480 pikseli
Pamięć obrazów zewnętrzna	brak
Pamięć obrazów wewnętrzna	brak
Sposób montażu	Natynkowy
Kąt widzenia kamery w poziomie	45º
Kąt widzenia kamery w pionie	40º
Max. liczba lokatorów	1
Parametry sygnału video	1Vp-p 75 ohm CCIR
Wymiary modułu wewn. - wysokość	143 mm
Wymiary modułu wewn. - szerokość	242 mm
Wymiary modułu wewn. - głębokość	23 mm
Wymiary kasety zewn. - wysokość	176 mm
Wymiary kasety zewn. - szerokość	94 mm
Wymiary kasety zewn. - głębokość	30 mm
Oswietlenie nocne	6 diod LED - światło białe
Masa netto	2,10 kg
Masa brutto	2,16 kg

Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	115 mm
Wymiary opakowania - szerokość	260 mm
Wymiary opakowania - głębokość	235 mm