

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-vdp-21a5-2easy-p-8072.html>

## Zestaw wideodomofonowy 7" VDP-21A5 2Easy

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 479,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 202,44 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>08510</b>       |
| Producent        | <b>Eura-Tech</b>   |

### Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VDP-21A5 składa się z:

- kasety zewnętrznej VDA-14A5,
- monitora VDA-21A5,
- zasilacza DIN VZA-53A5,
- modułu separatora VXA-45A5.

Charakterystyka zestawu:

- kolorowy ekran TFT LCD 7",
- wysoka jakość obrazu,
- głośnomówiący monitor,
- tekstowe menu w języku polskim,
- 12 melodii gongu do wyboru,
- obsługa dwóch wejść,
- interkom,
- 1-lokatorska kaseeta,
- montaż natynkowy,
- kaseeta wykonana ze stopu cynku, lakierowanego- odporna na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera CCD 1/4",
- redukcja położenia oka kamery,
- widzenie w nocy - światło białe (6 diod),
- stałe podświetlenie wizytownika,
- daszek ochronny w zestawie,

- możliwość rozbudowy zestawu.

2-żyłowy system "EURA 2 EASY" to wideodomofonowy system jedno- lub wielo-lokatorski, którego główną ideą jest prostota instalacji, uzyskana dzięki minimalizacji liczby użytych przewodów oraz zasilaczy sieciowych. Do połączenia poszczególnych modułów pracujących w systemie wystarcza przewód 2-żyłowy oraz 1 zasilacz sieciowy mogący obsłużyć maksymalnie 32 monitory oraz 4 stacje zewnętrzne.

Oprócz standardowych wideobramofonów, istnieje możliwość podłączenia do systemu również kamer monitorujących CCTV. Maksymalna ilość stacji zewnętrznych lub kamer i ich możliwe konfiguracje w systemie EURA-2EASY to:

- 4 kasety zewnętrzne,
- 3 kasety zewnętrzne 2 kamery do monitoringu CCTV,
- 2 kasety zewnętrzne i 4 kamery do monitoringu CCTV,
- 1 kasetę zewnętrzną i 6 kamer do monitoringu CCTV,
- maksymalnie 32 monitory, maksymalnie 4 monitory dla 1 użytkownika,
- maksymalna odległość stacji zewnętrznej od najdalszego monitora 150 m.

System można rozbudować tak, aby można było obsługiwać 2 niezależne rygle elektromagnetyczne. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowych wideobramofonów i dodatkowego dzwonka (gongu wywołującego), a także możliwość sterowania oświetleniem (np. na klatce schodowej) lub innymi urządzeniami wyzwalanymi przekaźnikiem.

| NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:       | TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: |
|----------------------------------|----------------------------|
| Napięcie zasilania               | 24V DC                     |
| Pobór mocy w stanie czuwania     | 0,5 W                      |
| Pobór mocy podczas pracy         | 15 W                       |
| Rodzaj komunikacji               | przewodowa                 |
| Ilość przewodów łączących        | 2, bez polaryzacji         |
| Typ ekranu                       | Kolor TFT-LCD 7"           |
| Wielkość ekranu                  | 7"                         |
| Rozdzielczość obrazu             | 800 x 480 pikseli          |
| Pamięć obrazów zewnętrzna        | brak                       |
| Pamięć obrazów wewnętrzna        | brak                       |
| Sposób montażu                   | Natynkowy                  |
| Kąt widzenia kamery w poziomie   | 45°                        |
| Kąt widzenia kamery w pionie     | 40°                        |
| Max. liczba lokatorów            | 1                          |
| Parametry sygnału video          | 1Vp-p 75 ohm CCIR          |
| Wymiary modułu wewn. - wysokość  | 143 mm                     |
| Wymiary modułu wewn. - szerokość | 242 mm                     |
| Wymiary modułu wewn. - głębokość | 23 mm                      |
| Wymiary kasety zewn. - wysokość  | 176 mm                     |
| Wymiary kasety zewn. - szerokość | 94 mm                      |
| Wymiary kasety zewn. - głębokość | 30 mm                      |
| Oświetlenie nocne                | 6 diod LED - światło białe |
| Masa netto                       | 2,10 kg                    |
| Masa brutto                      | 2,16 kg                    |



---

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Typ opakowania                 | Karton |
| Wymiary opakowania - wysokość  | 115 mm |
| Wymiary opakowania - szerokość | 260 mm |
| Wymiary opakowania - głębokość | 235 mm |