

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-vdp-22a3-pluton-g-p-7954.html>

Zestaw wideodomofonowy 7" VDP-22A3 Pluton G

Cena brutto	855,00 zł
Cena netto	695,12 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08354
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VDP-22A3 "Pluton G" składa się z:

- kasety zewnętrznej VDA-10A3,
- monitora VDA-02A3,
- zasilacza VZA-63A3.

Zestaw zasilany jest napięciem stałym 12V z zasilacza będącego na wyposażeniu zestawu. Istnieje możliwość zasilania zestawu zasilaczem 12V DC montowanego na szynie DIN (element wyposażenia dodatkowego). Kasecja zewnętrzna przystosowana jest do montażu natynkowego. Specjalny daszek ochronny zabezpiecza moduł zewnętrzny przed skutkami warunków atmosferycznych.

Charakterystyka zestawu:

- kolorowy wyświetlacz TFT LCD z podświetleniem LED o przekątnej 7 cali,
- wysokiej jakości kolorowa kamera z przetwornikiem obrazu CCD 1/4",
- bezsłuchawkowy (głośnomówiący) moduł wewnętrzny,
- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- możliwość obserwacji osoby dzwoniącej i podglądu tego co dzieje się w polu obserwacji kamery,
- 16 melodii gongu do wyboru,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi po wywołaniu z zewnątrz lub po wywołaniu funkcji podglądu na monitorze,
- dodatkowo przycisk otwierania bramy wjazdowej/garażowej na monitorze,
- płynna regulacja parametrów monitora (jasność, nasycenie kolorów, głośność),
- małogabarytowa i wandaloodporna kasecja wykonana ze stopu aluminium, lakierowanego- odporna na warunki atmosferyczne,
- możliwość obserwacji w nocy dzięki zastosowaniu 6 diod LED, pracujących w podczerwieni,
- obsługa dwóch wejść,

- daszek ochronny w zestawie,
- możliwość rozbudowy zestawu o monitor VDA-02A3 oraz unifon ADA-30A3,
- prostota obsługi i montażu.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór mocy w stanie czuwania	0,2 W
Pobór mocy podczas pracy	5 W
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Ilość przewodów łączących	4
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD 7"
Wielkość ekranu	7"
Rozdzielczość obrazu	480 x 234 pixeli
Pamięć obrazów zewnętrzna	brak
Pamięć obrazów wewnętrzna	brak
Kąt widzenia kamery w poziomie	60°
Kąt widzenia kamery w pionie	45°
Max. liczba lokatorów	1
Wymiary modułu wewn. - wysokość	160 mm
Wymiary modułu wewn. - szerokość	240 mm
Wymiary modułu wewn. - głębokość	17 mm
Wymiary kasety zewn. - wysokość	144 mm
Wymiary kasety zewn. - szerokość	64 mm
Wymiary kasety zewn. - głębokość	52 mm
Temperaturowy zakres pracy	-18°C...+50°C
Funkcje dodatkowe	przycisk otwierania bramy /drugiej furtki
Oświetlenie nocne	6 diod LED - IR
Masa netto	1,03 kg
Masa brutto	1,28 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	280 mm
Wymiary opakowania - szerokość	320 mm
Wymiary opakowania - głębokość	120 mm