

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-vdp-28a3-saturn-p-7951.html>

Zestaw wideodomofonowy 7" VDP-28A3 Saturn

Cena brutto	1 065,00 zł
Cena netto	865,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08351
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VDP-28A3 "Saturn" składa się z:

- kasety zewnętrznej VDA-10A3,
- monitora VDA-08A3,
- zasilacza VZA-63A3.

Zestaw zasilany jest napięciem stałym 12V z zasilacza będącego na wyposażeniu zestawu. Istnieje możliwość zasilania zestawu zasilaczem 12V DC montowanego na szynie DIN (element wyposażenia dodatkowego). Kasecja zewnętrzna przystosowana jest do montażu natynkowego. Specjalny daszek ochronny zabezpiecza moduł zewnętrzny przed skutkami warunków atmosferycznych. Do współpracy z wideodomofonem wymagany jest rygiel z pamięcią mechaniczną.

Charakterystyka zestawu:

- kolorowy monitor TFT LCD o przekątnej 7 cali,
- wysokiej jakości kolorowa kamera z przetwornikiem obrazu CCD 1/4",
- bezsłuchawkowy (głośnomówiący) moduł wewnętrzny z dotykowym panelem sterującym,
- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- możliwość obserwacji osoby dzwoniącej i podglądu tego co dzieje się w polu obserwacji kamery,
- 16 melodii gongu do wyboru,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi po wywołaniu z zewnątrz lub po wywołaniu funkcji podglądu na monitorze,
- dodatkowo przycisk otwierania bramy wjazdowej/garażowej na monitorze,
- płynna regulacja parametrów monitora (jasność, nasycenie kolorów, głośność),
- podświetlane, dotykowe przyciski funkcyjne,
- małowabarytowa i wandaloodporna kasecja zewnętrzna wykonana ze stopu aluminium, lakierowanego (lakier fortepianowy o wysokim połysku)- odporna na warunki atmosferyczne,
- możliwość obserwacji w nocy dzięki zastosowaniu zastosowaniu 6 diod LED, pracujących w podczerwieni,

- obsługa dwóch wejść,
- daszek ochronny w zestawie,
- możliwość rozbudowy zestawu o monitor VDA-08A3,
- prostota obsługi i montażu.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór mocy w stanie czuwania	0,2 W
Pobór mocy podczas pracy	5 W
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Ilość przewodów łączących	4
Typ ekranu	Kolor LCD 7"
Wielkość ekranu	7"
Rozdzielczość obrazu	480 x 234 pixeli
Pamięć obrazów zewnętrzna	brak
Pamięć obrazów wewnętrzna	brak
Kąt widzenia kamery w poziomie	60°
Kąt widzenia kamery w pionie	45°
Max. liczba lokatorów	1
Wymiary modułu wewn. - wysokość	129 mm
Wymiary modułu wewn. - szerokość	225 mm
Wymiary modułu wewn. - głębokość	21 mm
Wymiary kasety zewn. - wysokość	144 mm
Wymiary kasety zewn. - szerokość	64 mm
Wymiary kasety zewn. - głębokość	52 mm
Temperaturowy zakres pracy	-18°C...+50°C
Funkcje dodatkowe	przycisk otwierania bramy /drugiej furtki
Oświetlenie nocne	6 diod LED - IR
Masa netto	0,81 kg
Masa brutto	1,35 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	180 mm
Wymiary opakowania - szerokość	345 mm
Wymiary opakowania - głębokość	110 mm