

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-bezprzew-wvp-02a6-p-28039.html>



## Zestaw wideodomofonowy bezprzew. WVP-02A6

Cena brutto	<b>1 004,52 zł</b>
Cena netto	<b>816,68 zł</b>
Numer katalogowy	<b>31162</b>
Kod producenta	<b>WVP-02A6</b>
Kod EAN	<b>5905548276700</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Wideodomofon bezprzewodowy EURA WVP-02A6

Bezprzewodowy wideodomofon Eura WVP-02A6 jest innowacyjnym rozwiązaniem dla osób chcących cieszyć się funkcjonalnością wideodomofonu bez konieczności problematycznego prowadzenia przewodów

Bezprzewodowy wideodomofon Eura WVP-02A6 jest innowacyjnym rozwiązaniem dla osób chcących cieszyć się **funkcjonalnością wideodomofonu bez konieczności problematycznego prowadzenia przewodów.**

Oprócz **standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję, słuchawka wyposażona jest w pamięć wewnętrzną, umożliwiającą zapis do 100 zdjęć.** Ponadto umożliwia regulację głośności rozmowy i jasności ekranu.

**Wodoodporna kasetka zewnętrzna o wysokim współczynniku ochrony IP55, wyposażona jest w 6 diod LED umożliwiających podgląd otoczenia przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia.** Wysokiej jakości kamera z funkcją **automatycznego balansu bieli zapewnia doskonale parametry obrazu.** Kasetka posiada podświetlany przycisk wywołania. Dodatkowo istnieje możliwość zasilania kasetki zewnętrznej z 2 baterii typu R14. **Wbudowana antena zapewnia urządzeniu łączność nawet do 100 m (w terenie otwartym).** Kasetka komunikuje się z słuchawką w paśmie radiowym DECT (2,4 GHz).

Cały zestaw można rozbudować do maksymalnie 2 kasetek zewnętrznych oraz 2 unifonów.

#### Zestaw

Rodzaj transmisji	Radiowa
Prędkość przesyłu danych	2.0 Mb/s
Częstotliwość pracy	2,4 ~ 2,4835 GHz
Zasięg pracy	Maks. do 100 m w terenie otwartym
Rodzaj modulacji	GFSSK / FSK
Moc sygnału	19 dBm
Pobór prądu - czuwanie / praca	Unifon: 1,6W Kasetka zewnętrzna: 4.8W (zasilacz) / 1.5W (baterie)

#### Kasetka zewnętrzna

Rodzaje wyjść	Wyjście 1: przełącznik N.C. & N.O. 1A/ 12VDC
Napięcie zasilania kasetki zewnętrznej	9-12V DC / 3V DC (2 x LR14(C))
Rozdzielczość obrazu	640 x 480 pikseli
Kąt widzenia kamery w poziomie	120°
Typ przetwornika kamery	CMOS
Oświetlenie nocne	6 diod LED (światło białe)
Współczynnik ochrony kasetki zewnętrznej	IP55

Temperaturowy zakres pracy kasety  
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)  
Waga netto kasety  
Unifon  
Napięcie zasilania unifonu  
Rozdzielczość ekranu - unifon  
Pamięć wewnętrzna unifonu  
Temperaturowy zakres pracy unifonu  
Wymiary unifonu (W x SZ x G)  
Waga netto unifonu

-18°C ~ +40°C  
161 x 86 x 56 mm  
240 g  
  
3,7V/1100MAh LI-ION (BL-5C)  
320 x 240 pikseli  
100 zdjęć  
-10°C ~ +40°C  
173 x 53 x 20 mm (słuchawka), 35 x 125 x 120 mm (baza)  
260 g