

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-dhi-ktp02-p-23156.html>



## Zestaw wideodomofonowy DHI-KTP02

Cena brutto **2 656,78 zł**

Cena netto **2 159,98 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **25512**

Producent **Brak**

### Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkometem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2421FB-P, wideodomofon VTO2111D-P-S2 oraz switch PoE PFS3005-4ET-36.

**UWAGA!** Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

#### WIDEODOMOFON:

Przetwornik:	1/4 ", 1 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	107 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - Mifare S50
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną</li> <li>Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy,</li> <li>• Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1000 mA</li> </ul>
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Stop cynku, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	135 x 71 x 35 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	8 GB
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny),</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka,</li> <li>• Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Współpraca z kamerami IP Dahua,</li> <li>• Odbieranie połączeń wideo ze stacji bramowych,</li> <li>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,</li> <li>• Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń,</li> <li>• Redukcja szumu i echa,</li> <li>• Czytelny i przejrzysty interfejs graficzny,</li> <li>• Tryb głośnomówiący</li> </ul>
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Interfejs RS-485:	
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 500 mA,</li> <li>• 48 V PoE (802.3af)</li> </ul>
Pobór mocy:	<p>≤ 6 W (praca)          ≤ 4 W (tryb czuwania)</p>
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Czarny
Waga:	0.35 kg

Wymiary:	222 x 120 x 22 mm
----------	-------------------

SWITCH PoE:

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zarządzanie przez WWW / konsolę:	
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink,</li><li>• 4 x 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) )</li></ul>
Diody LED:	Power, Speed, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	36 W
Tablica adresów MAC:	1k
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	53 V DC / 1.13 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	170 x 100 x 35 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata