Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis203-p-16414.html



Zestaw wideodomofonowy DS-KIS203

Cena brutto	**613,77 zł**
Cena netto	**499,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17958**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-KIS203

Zestaw videodomofonowy składający się z monitora DS-KB2421-IM i stacji bramowej DS-KH2220, dedykowany do domków jendorodzinnych, firm lub obiektów publicznych z kontrolą jednego przejścia.

DANE TECHNICZNE stacji wewnętrznej DS-KH2220

Parametry wyświetlacza		
Ekran wyświetlacza:	|	7-Inch Colorful TFT LCD
Rozdzielczość wyświetlacza:	|	800 × 480
Metoda operacji:	|	Fizyczny przycisk
Parametry audio		
Wejście audio:	|	Wbudowany wielokierunkowy mikrofon
Wyjście audio:	|	Wbudowany głośnik
Taktowanie kompresji audio:	|	64 Kbps
Jakość dźwięku:	|	Niwelowanie echa i tłumienie szumów
Interfejsy urządzenia		
Cztero-przewodowy interfejs:	|	4 przewody interfejsu (1-ch wejście video, 1-ch wejście/wyjście audio, 1-ch Zasilanie, 1-ch uziemienie w 1 cztero-przewodowym interfejsie)
Inne		
Zasilanie:	|	12 VDC
Pobór energii:	|	≤5 W
Zakres temperaturowy pracy:	|	-10° C do + 55° C (14° F do 131° F)
Zakres wilgotności pracy:	|	10% do 90%
Wymiary(L × W × H):	|	195.8 mm × 132.8 mm × 18.39 mm (7.7" × 5.2" ×0.7")

DANE TECHNICZNE stacji bramowej DS-KB2421-IM

Parametry video		
Kamera:	|	1/4" CMOS
Rozdzielczość:	|	720 × 576
Ilość klatek na sekundę:	|	PAL: 25 fps
Parametry audio		
Wejście audio:	|	Wbudowany wielokierunkowy mikrofon

Wyjście audio:	Wbudowany głośnik
Jakość dźwięku:	Niwelowanie echa i tłumienie szumów
Dodatkowe światło	
Tryb dodatkowego światła:	Dodatkowy światłoczuły IR, zasięg IR: 2 metry
Interfejsy urządzenia	
I/O wyjścia:	1 wyjście przekaźnikowe
Cztero-przewodowy interfejs:	1 cztero-przewodowy interfejs (1-ch wejście video, 1-ch wejście/wyjście audio, 1-ch Zasilanie, 1-ch uziemienie)
Inne	
Materiał:	Stop cynku
Pobór energii:	Max. 3W
Zakres temperaturowy pracy:	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Working Humidity:	10% do 90%
Wymiary(L × W × H):	145 mm × 49.2 mm × 26.45 mm (5.7" × 1.9" × 1.0")