Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-ds-kis703-p-p-25330.html



Zestaw wideodomofonowy IP DS-KIS703-P

Cena brutto	**1 332,23 zł**
Cena netto	**1 083,11 zł**
Numer katalogowy	**28077**
Producent	**Brak**

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VILLA DS-KIS703-P (KIT-D2-PL703) - HIKVISION

Wideodomofon DS-KIS703-P jest rozwiązaniem dwużyłowym typu Plug&Play, charakteryzującym się niezwykle uproszczonym procesem instalacji oraz konfiguracji, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności systemów sieciowych. Urządzenie umożliwia komunikację poprzez aplikację mobilną Hik-Connect poprzez połączenie sieciowe między stacją wewnętrzną a routerem (przez WiFi).

Dodatkową cechą, wyróżniającą ten zestaw jest wymóg zasilenia tylko i wyłączenie stacji wewnętrznej, która doprowadza zasilanie do pozostałych elementów systemu - stacji bramowej oraz jednego zamka elektromagnetycznego.

Zastosowanie interfejsu dwużyłowego pozwala na stosowanie tego modelu również w starszych instalacjach wideodomofonowych.

Najważniejsze cechy zestawu:

- Dwużyłowa, prosta instalacja na niemal dowolnym rodzaju przewodu
- Wbudowana kamera szeroką ta o rozdzielczości FullHD
- Monitor dotykowy 7" LCD z intuicyjnym menu graficznym
- Wyraźna komunikacja głosowa z osobą dzwoniącą
- Możliwość otwierania dwóch wejść (np. furtka + brama)

- Obsługa rozmów, otwierania oraz podglądu na żywo w aplikacji mobilnej HikConnect
- Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
- Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- Wbudowany moduł Wi-Fi do prostego połączenia z domową siecią internetową
- Możliwość montażu stacji bramowej natynkowo lub podtynkowo

Parametry techniczne stacji bramowej DS-KV8103-IMPE2:

- Kamera: 2Mpx Full HD
- Kąt widzenia: poziom 144°, pion 95°
- Oświetlacz podczerwieni: Tak, do 3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisku: LED
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO
- Zasilanie elektrozaczepu: x1 (12V 1A)
- Zasilanie: ze stacji wewnętrznej
- Klasa szczelności: IP65
- Materiał: stop metalu
- Wymiary: 169 × 110 × 31 mm
- Montaż: natynkowy/podtynkowy

Parametry techniczne monitora DS-KH6320-WTPE2:

- Wyświetlacz: 7" LCD dotykowy
- Rozdzielczość: 1024x600
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Rodzaj instalacji: 2-żyłowa
- Interfejs sieciowy: WiFi
- Zdalna obsługa: aplikacja Hik-Connect, iVMS-4200
- Wejścia alarmowe: 8
- Wsparcie RS-485: Tak
- Zasilanie 24V DC
- Pobór mocy: <8W

- Wymiary: 200 × 140 × 23.6 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Montaż: nawierzchniowy (akcesoria montażowe w zestawie)

Stacja bramowa DS-KV8103-IMPE2	
System	
System operacyjny	Embedded Linux
Tryb obsługi	Jednoprzyciskowy
Pamięć Flash	32M
Pamieć RAM	256 Mb
Wideo	
Kamera	2Mpx HD
Oświetlacz podczerwieni IR	do 3 metrów
BLC	Wspiera
DNR	Wspiera
WDR	Mechaniczny (True WDR)
FOV (kąt widzenia)	Horyzontalnie: 144° Pionowo: 95°
Kompresja obrazu	
Standard kompresji	H.264
Dual stream	Tak
Framerate	• Główny: 1080p@30fps, 720p@30fps • Pomocniczy: 4CIF
Rozdzielczość strumieni	• Główny: 1920 × 1080p, 720p • Pomocniczy: 704 × 576
Funkcje smart	
Detekcja ruchu	Tak
Anti-Flicker	50 Hz, 60 Hz
Audio	
Komunikacja	Głosowa dwustronna
Audio input	Mikrofon - wbudowany, wielokierunkowy
Audio output	Głośnik - wbudowany
Kompresja audio	G.711 U, G.711 A @64 Kbps
Funkcje dodatkowe	Redukcja szumów, usuwanie echa
Sieć	
Interfejs sieciowy	WiFi
Protokoły sieciowe	TCP/IP, RSTP

Sterowanie	
Typ stacji	jednoabonamentowa
Rodzaj instalacji	2-żyłowa
RS-485	1
Port DEBUG	1
Wejścia alarmowe	2
GND	1
TAMPER switch	1
Kontrola dostępu	
Przekaźnik	2
Wyjście zasilania	1 (12V/1A Output)
Czytnik zbliżeniowy	brak
Ogólne	
Klasa szczelności	IP65
Materiał	Stop metalu
Wskaźnik stanu	3 x LED
Zasilanie	Ze stacji wewnętrznej
Pobór mocy	10 W
Temp. pracy	-40° C to +53° C
Dopuszczalna wilgotność	10% to 95%
Montaż	natynkowy / podtynkowy
Wymiary	169 × 110 × 31 mm
Waga	476g
Monitor DS-KH6320-WTPE2	
System	
System operacyjny	Embedded Linux
Pamięć Flash	32M
Pamieć RAM	128Mb
Ekran	
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość	1024x600
Rodzaj matrycy	TFT LCD, kolor
Tryb działania	dotykowy (pojemnościowy)
Jasność	konfigurowalna
Audio	
Wejście audio	Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Kompresja	G.711 U, G.711 A
Funkcje audio	Redukcja szumów, usuwanie echa
Sieć	
Prędkość połącznia	10/100 Mbps
Interfejs WiFi	Wbudowan, Wi-Fi 802.11b/g/n
Interfejs 2-żyłowy	1
Wejście alarmowe	8
Debug port	1
RS-485	1
Ogólne	
Zasilanie	24V DC
Pobór mocy	≤ 8 W
Temp. pracy	-10 °C to 55°C
Wilgotność	10% to 90%
Wymiary	200 mm × 140 mm × 23.6 mm

Waga	335g