

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-s06mp-s31ip-p-17571.html>

Zestaw wideodomofonowy IP S06MP/S31IP

Cena brutto	2 458,82 zł
Cena netto	1 999,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19245
Producent	Leelen

Opis produktu

Prezentujemy zestaw wideo domofonowy z niezwykłymi możliwościami, technologia Voip pozwala na stworzenie profesjonalnego systemu szytego na miarę 21 wieku!

Dzięki prezentowanemu rozwiązaniu możemy połączyć dwa standardy, technologię bezpośredniego połączenia z wideo-monitorem oraz niezależną pracę wideodomofonu ze smartfonem, laptopem czy tabletem stosując całkowicie darmowe oprogramowanie.

Główne cechy i funkcje wideodomofonu S06MP:

- Trzy wyjścia przełącznikowe (np. furtka, brama, światło)
- Oświetlacz IR do pracy w nocy
- Zdalny dostęp do bramofonu w czasie rzeczywistym (darmowe aplikacje - Windows, Android, iOS)
- Obrotowy uchwyt mocujący, regulacja kąta patrzenia w poziomie 180C
- Sterowanie bramofonem za pomocą telefonu voip, komputera oraz urządzeń mobilnych
- Temperatura pracy od -40°C do + 50°C
- Klasa szczelności IP65
- Rejestracja odwiedzających na ruch lub ciąga
- Zapis nagrań na dysk twardy lub na serwer FTP
- Wysyłanie zdjęć odwiedzających na e-mail
- Zasilanie PoE lub standardowe 12VDC
- Dostępne osobne moduły zbliżeniowe Mifare lub Unique (opcja)
- Niewielkie wymiary (SxWxG): 73 x 166 x 51mm
- Można podłączyć kilku użytkowników do jednego bramofonu
- Funkcja rozpoznawania twarzy, do 30 lokatorów
- Jeden użytkownik może obsługiwać kilka bramofonów
- Wbudowany protokół SIP, Modbus
- Jakość dźwięku: full duplex
- Przystosowany do pracy z wideo-telefonami voip

Wideodomofon zawiera:

- Bramofon + Płyta CD (z dokumentacją i oprogramowaniem)
- Wspornik (składający się z 2 części)
- Wtyczki RJ45 (2 szt.)
- Moduł 3-przełącznikowy
- Zestaw mocowań + śruba
- Zasilacz 12VDC 2A

Główne ceny i funkcje wideomonitora S31IP:

Wideo-monitor S31IP to wielofunkcyjne urządzenie komunikacyjne, które może pracować jako ekran dotykowy wewnątrz mieszkania lub w biurze, zapewniając stabilną, wysokiej jakości komunikację audio i wideo z panelami telefonicznymi, innymi monitorami voip i bramofonami Safe IP obsługującymi protokół SIP 2.0.

Najważniejsze cechy i zalety:



- stylowy design
- smukła, kompaktowa obudowa
- wbudowany system operacyjny Linux, zapewniający wysoką stabilność i szeroki zakres funkcji
- 7-calowy ekran dotykowy z trybem oszczędzania energii
- możliwość wykonania połączenia z dowolnym innym urządzeniem sieciowym obsługującym protokół SIP v2.0
- zasilanie z PoE lub z 12VDC
- sterowanie przekaźnikami w bramofonie za pomocą protokołu DTMF
- zaprojektowany do montażu na puszkę Fi60
- obsługa kamer IP za pomocą Onvif oraz RTSP
- po podłączeniu czujników ruchu, dymu, sygnalizatora itp. można stworzyć jednocześnie system alarmowy

Wbudowany system operacyjny:

Typ używanego systemu operacyjnego: Linux

Ekran dotykowy:

Typ ekranu: Aktywna matryca LCD/TFT

Rozmiar: 7 "(176 mm) po przekątnej

Proporcje: 16: 9

Rozdzielczość: 800 x 480

Jasność: 200nits (cd / m²)

Współczynnik kontrastu: 400:1

Głębokość koloru: 18 bitów, 0,26 mln kolorów

Podświetlenie: LED Edgelit LED

Typ matrycy: pojemnościowa

Wideo:

Strumień kodowania: H.264

Audio:

Funkcje: wbudowany mikrofon i głośnik

Pamięć:

RAM: 64 MB

Flash: 128 MB

Interfejsy:

Ethernet: 2 x 10 / 100MB / s, DHCP, kompatybilny z PoE IEEE802.3af

Środowisko operacyjne:

Temperatura: od -10 ° do 45 ° C

Wilgotność: 10% do 90% (bez kondensacji)

Parametry fizyczne:

Wymiary urządzenia: 200 x 132 x 17,5 mm

Waga urządzenia: 374g

Wielkość opakowania detalicznego: 220 x 140 x 55 mm

Masa opakowania detalicznego: 532g

Zastosowanie:

Wideo-domofon w mieszkaniu

Wideo-monitor SIP w biurze firmowym

Wideo-monitor w pokoju hotelowym - interkom

Wideo-monitor dla sekretarki oraz jednostki ochrony

Element domowego systemu alarmowego

Uniwersalny telefon typu Voip

W zestawie monitora SIP S31IP znajduje się:

- wideo-monitor S31IP
- opakowanie
- uchwyt ścienny
- przewody połączeniowe
- adapter PoE48V

