Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-z02-p-26259.html



Zestaw wideodomofonowy IP Z02

Cena brutto	**959,40 zł**
Cena netto	**780,00 zł**
Numer katalogowy	**29175**
Kod producenta	**Zes000001**
Kod EAN	**5907281201476**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zestaw odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Monitor umożliwia komunikację ze stacją bramową, podgląd obrazu ze wszystkich kamer IP w systemie oraz zarządzanie czujnikami alarmowymi zintegrowanymi z wideodomofonem.

Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi, umożliwia przekierowanie rozmów na smartfon użytkowinika. Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.

Do obsługi funkcji przekierowania na urządznie mobilne należy pobrać aplikację VIDOS X

Dane techniczne:

MONITOR
7- calowy ekran dotykowy
Rozdzielczość 1024x300pt.
System operacyjny Linux
Możliwość podłączenia do 6 monitorów w 1 lokalu
Obsługa 8 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego
Sterowanie alarmem przez aplikację mobilną
Zasilanie PoE lub DC 12V
Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną (rozmowa online)
Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć) oraz obsługa kart mictoSD do 32GB
Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
10 melodii dzwonka, osobne dla każdego wejścia i interkomu
Regulacja jasności, koloru i kontrastu
Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim

PANEL ZEWNĘTRZNY
Kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2 Mpix
Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR
Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia kartą zbliżeniową
Standard RFID – MIFARE 13.56MHz / Pojemność czytnika : 20 tagów użytkowników
Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
Klasa szczelności : IP54
Zasilanie PoE, DC12V lub FPoE
Montaż podtynkowy za pomocą puszki D11P (opcja)
Dedykowana osłona przeciwdeszczowa D11 (opcja)