

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-z02-p-26259.html>

Zestaw wideodomofonowy IP Z02



Cena brutto	959,40 zł
Cena netto	780,00 zł
Numer katalogowy	29175
Kod producenta	Zes000001
Kod EAN	5907281201476
Producent	Brak

Opis produktu

Zestaw odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Monitor umożliwia komunikację ze stacją bramową, podgląd obrazu ze wszystkich kamer IP w systemie oraz zarządzanie czujnikami alarmowymi zintegrowanymi z wideodomofonem.

Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi, umożliwia przekierowanie rozmów na smartfon użytkownika. Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.

Do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację VIDOS X

Dane techniczne:

MONITOR

7- calowy ekran dotykowy

Rozdzielczość 1024x300pt.

System operacyjny Linux

Możliwość podłączenia do 6 monitorów w 1 lokalu

Obsługa 8 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego

Sterowanie alarmem przez aplikację mobilną

Zasilanie PoE lub DC 12V

Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną (rozmowa online)

Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej

Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć) oraz obsługa kart microSD do 32GB

Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu

Interkom wewnętrzny i zewnętrzny

10 melodii dzwonka, osobne dla każdego wejścia i interkomu

Regulacja jasności, koloru i kontrastu

Regulacja głośności rozmowy i dzwonka

Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim



PANEL ZEWNĘTRZNY

Kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2 Mpix

Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125

Podświetlenie nocne IR (podczerwień)

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR

Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia kartą zbliżeniową

Standard RFID - MIFARE 13.56MHz / Pojemność czytnika : 20 tagów użytkowników

Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna

Obsługuje elektrozaczepty standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

Klasa szczelności : IP54

Zasilanie PoE, DC12V lub FPoE

Montaż podtynkowy za pomocą puszki D11P (opcja)

Dedykowana osłona przeciwdeszczowa D11 (opcja)