

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-cta02-p-24289.html>



Zestaw wideodomofonowy KTA02

Cena brutto	425,09 zł
Cena netto	345,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26904
Producent	Brak

Opis produktu

BRAMOFON:	
Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Kąt widzenia kamery:	~ 70 °
Oświetlacz IR:	Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Wyjście wideo:	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
Wejścia audio:	1 - Mikrofon
Wyjścia audio:	1 - Głośnik
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy - LED zielona - sygnał zasilania • Przycisk dzwonka • Wejścia : Przycisk wyjścia, Detekcja statusu drzwi • Montaż natynkowy • Osłona przeciwdeszczowa w zestawie
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilanie z panelu wewnętrznego)
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 3 W Stan aktywny ≤ 1 W Stan czuwania
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor:	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności:	IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	46 x 131 x 34 mm
PANEL WEWNĘTRZNY:	
Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	1024 x 600

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Dotykowe przyciski sterujące, • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy - LED zielona - sygnał zasilania, • Maksymalna ilość bramofonów w systemie : 2, • Maksymalna ilość paneli wewnętrznych w systemie : 3, • Wybór melodii dzwonka, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Montaż na kablu czteryżyłowym, • Komunikacja : zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA • Montaż natynkowy, • W zestawie : Uchwyt
Zasilanie:	12 V DC / 1 A - Monitor 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 5 W Stan aktywny ≤ 2 W Stan czuwania
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	183 x 134 x 18 mm
Producent / Marka:	DAHUA