Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-zasilania-poe-24v-bcs-sp0812-w-obudowie-p-13917.html



Zestaw zasilania PoE 24V BCS-SP0812 w obudowie

Cena brutto	**1 002,46 zł**
Cena netto	**815,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15085**
Producent	**BCS Systemy zasilania**

Opis produktu

Charakterystyka produktu

Zestaw **BCS-SP0406** PoE 24V dla 8 wideomonitorów IP w obudowie wenętrznej.

- Zastosowanie w systemach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych,
- Zawiera niezarządzalny switch PoE BCS-XPoE6 pracujący w sieciach LAN 10/100 Base-T,
- Zasilacz 24V DC 3A,
- 8 wyjść PoE dla wideomonitorów - zasilanie i transmisja po jednym przewodzie UTP Cat.5e,
- Zasilanie na portach PoE bezpośrednio z wejścia (zaciski śrubowe),
- 2 wyjścia/wejścia LAN do podłączenia paneli zewnętrznych, switcha LAN lub innego urządzenia sieciowego (kamera, rejestrator, etc...), które posiadają możliwość konfiguracji jako wyjście PoE,
- Każde z wyjść PoE ma możliwość wyłączenia funkcji PoE za pomocą zworki (możliwość podłączenia wideomonitorów, paneli zewnętrznych, kamer, etc...),
- Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania każdego portu,
- Każdy kanał PoE zabezpieczony jest niezależnie bezpiecznikiem polimerowym,
- Realizacja funkcji izolacji zwarć dla każdego wyjścia niezależnie (zwarcie wyłącza dany lokal, podczas gdy cały system funkcjonuje prawidłowo),
- Skalowalność systemu - możliwość łączenia zestawów PoE kaskadowo.

Opis produktu

Zestaw **BCS-SP0812** PoE do zasilania wideomonitorów IP BCS posiada 8 wyjść PoE do zasilania wideomonitorów, 2 wejścia/wyjścia LAN, z czego każde wyjście można skonfigurować jako PoE. Podstawowe zalety zestawu to: wysoka jakość oraz zabezpieczenie wejść/wyjść, sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania dla każdego wyjścia, możliwość łączenia kaskadowo z kolejnymi switchami **BCS-SP0812** lub **BCS-SP0406**, możliwość wyłączenia funkcji PoE dla każdego z wyjść za pomocą zworki (uzyskanie standardowego wyjścia LAN 10/100Mb), co umożliwia podłączenie paneli zewnętrznych oraz innych urządzeń sieciowych (które nie obsługują zasilania PoE). Bardzo istotnym elementem systemu, ze względu na rynek deweloperski (systemy wielonumerowe), jest izloacja zwarć dla każdego portu (lokalu) co sprawia, że system jest niezawodny i funkcjonuje bez jakichkolwiek zakłóceń, w sytuacji pojawienia się zwarcia w systemie (zwarcia zarówno na linii danych, jak i zasilania monitorów).

Wymiary

Obudowa wewnętrzna IP20 - 250 × 200 × 85 mm.