

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zlaczke-elektryczne-rozpinane-wago-221-413-3x4mm-p-16331.html>

Złącze elektryczne rozpinane WAGO 221-413 3x4mm

Cena brutto	2,26 zł
Cena netto	1,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17864

Opis produktu

Szybkozłączki WAGO serii 221 to ulepszona wersja popularnych złączek tej firmy. Dzięki nowym, mniejszym wymiarom zapewnia oszczędność miejsca o 40%. Złączka jest uniwersalna - obsługuje każdy rodzaj przewodu (jednodrutowy, wielodrutowy, linkę).

W oferowanym produkcie zastosowano najnowszą technologię zacisku CAGE CLAMP®. Składa się z dwóch elementów: sprężyny klatkowej i szyny prądowej. Tworzą one samonośny układ dociskowy, nieprzenoszący naprężeń na obudowę izolacyjną. Sprężyna wykonana jest z chromoniklowej stali sprężynowej o dużej wytrzymałości, szyna prądowa zaś z miedzi elektrolitycznej pokrytej warstwą cyny.

Podczas wykonywania czynności instalacyjnych zacisk otwiera się dźwignią złączki. Po wprowadzeniu przewodu i zwolnieniu sprężyny zostaje on zakleszczony z siłą dostosowaną automatycznie do jego przekroju, sprężyna naciska przewód powierzchniowo, nie powodując jego uszkodzenia, a wartość siły docisku pozostaje niezmienna nawet przy wielokrotnym podłączaniu i odłączaniu przewodu. Tym samym wyeliminowano problemy często występujące przy obsłudze złączek śrubowych - konieczności dokręcania śruby oraz ingerencji w przypadku jej obluźwienia.

Cena dotyczy 1 sztuki!

Kolor złączki:	przezroczysty/pomarańczowy
Kod producenta:	221-413
Ilość otworów:	3
Typ zacisku:	CAGE CLAMP®
Napięcie znamionowe:	450 V
Napięcie znamionowe udarowe:	4 kV
Prąd znamionowy:	32 A
Typ przewodów:	drut/linka
Przekrój drutów:	0,2-4 mm ² (24-12 AWG)
Przekrój linki:	0,14-4 mm ² (24-12 AWG)
Materiał przewodzący:	miedź pokryta cyną
Wymiary:	18,7×18,6×8,3 mm
Długość odizolowania przewodu:	11 mm
Dopuszczalna temperatura pracy:	105°C
Certyfikaty:	CE, RoHS