Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 09:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zrodlo-swiatla-grandway-fhs2q02f-p-5640.html



# Źródło światła Grandway FHS2Q02F

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 837,60 zł** |
| Cena netto | **3 120,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **05917** |

## Opis produktu

Źródła światła z serii FHS2 przeznaczone są do precyzyjnych pomiarów linii światłowodowych łącząc doskonałą stabilność lasera z poręczną, odporną na wstrząsy obudową.

Pojedynczy port lasera precyzyjnie obsługuje wszystkie oferowane długości fali. Urządzenie pracuje w trybie fali ciągłej lub modulowanej. Posiada funkcję automatycznego wyłączania chroniącą akumulatory przed rozładowaniem a wskaźnik wyczerpania baterii przypomina użytkownikowi o konieczności doładowania baterii.

Ponadto urządzenia tej serii mogą przekazywać informację o długości aktualnie przesyłanej fali dzięki czemu miernik mocy z serii FHP2 automatycznie przestawi się na jej odbiór. Funkcja ta ogranicza zapotrzebowanie na łączność między technikami i zmniejsza możliwość błędu.

Seria FHS2 oferuje mnogość funkcji i opcji stosowanych w nowoczesnej technice pomiarowej. W połączeniu z estetycznym wykonaniem obudowy z wysokiej klasy materiałów staje się idealnym narzędziem dla wymagających profesjonalistów.

### PODSTAWOWE PARAMETRY

- Źródła światła serii FHS2D dostępne są w wersji: FHS2D02 (1310/1550nm), FHS2D03 (850/1300nm), FHS2T01 (1310/1490/1550nm), FHS2Q01F (850/1300/1310/1500nm) oraz FHS2Q02F (1310/1490/1550/1625nm)
- Zestaw zawiera wymienne adaptery FC/PC, ST/PC, SC/PC, jako opcja dostępne są adaptery FC/APC oraz SC/APC
- Funkcja podświetlania ekranu
- Regulacja mocy co 0.1 dB w zakresie -5dBm +/- 3dB dla urządzeń FHS2D oraz FHS2T, urządzenia FHS2Q posiadają stałą moc wyjściową -5dBm
- Zasilanie z akumulatorów ładowanych poprzez dedykowane zasilacze
- Funkcja automatycznego wyłączania
- Kompaktowa wysokiej jakości obudowa; futerał ochronny
- Zalecana kalibracja co 3 lata