Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zwora-elektromagnetyczna-el-600ws-280kg-zewnetrzna-p-20265.html



Zwora elektromagnetyczna EL-600ws 280kg zewnętrzna

Cena brutto	**387,46 zł**
Cena netto	**315,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22279**

Opis produktu

Zwory elektromagnetyczne SCOT są alternatywą dla powszechnie stosowanych w systemach kontroli dostępu elektrozaczepów. Zwora składa się z elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi, oraz metalowej płytki, umieszczanej na skrzydle drzwi. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. W zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi 180, 280, 350, 540 kg.
Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi, czyli tam, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli: wyjściach ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, budynkach użyteczności publicznej.
Zwora elektromagnetyczna nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, przez co praktycznie nie występuje zużycie elementów urządzenia. Z tego względu stosowana jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji.
Dodatkowe uchwyty montażowe typu „L”, „ZL”, „UL” pozwalają na montaż zwory praktycznie na każdych drzwiach.

Sygnalizacja
Zwora elektromagnetyczna wyposażona jest w przekaźnik NC, który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi. Dzięki temu możemy przekazać informację np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.

Odporność na warunki atmosferyczne
Konstrukcja zwory pozwala na montaż na zewnątrz budynków, przy zabezpieczeniach typu furtki, śluzy, itp.

Model	EL-600WS
Maks. nacisk na drzwi	280 kg
Przeznaczenie	Zewn?trzna
Napi?cie zasilania	12V DC / 24V DC
Pobór pr?du	480mA (12V DC) / 240mA (24V DC)
Sygnalizacja	Tak (styk NC)
Wymiary zwory (szer. x wys. x g?.)	235 x 42 x 25,5 mm
Wymiary p?ytki (szer. x wys. x g?.)	180 x 38 x 11 mm
Stopie? ochrony IP	IP68
Temperatura pracy	-20 □ +55?
Temperatura zwory podczas pracy	≤ +20?

Wilgotno?? wzgl?dna otoczenia	0–95%(bez kondensacji)