Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 11:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zywica-epoksydowa-szybkoschnaca-638-p-27532.html



Żywica epoksydowa szybkoschnąca 638

Cena brutto	**93,27 zł**
Cena netto	**75,83 zł**
Numer katalogowy	**30578**
Kod producenta	**0602165-Loctite 638**
Producent	**Brak**

Opis produktu

LOCTITE 638 jest dużej wytrzymałości szybko utwardzającym się uniwersalnym produktem do mocowania.

LOCTITE® 638 jest przeznaczony do wiązania walcowych części mocujących, w szczególności z wąskimi szczelinami do 0,25 mm. Produkt utwardza się w przypadku braku powietrza po zamknięciu między mocno ściśniętymi powierzchniami metalowymi. Zapobiega obluzowywaniu i nieszczelnościom powstającym w wyniku uderzeń i wstrząsów. Produkt działa nie tylko na aktywnych metalach, ale także na pasywnych podłożach, wykazując niesamowitą szybkość utwardzania. Produkt oferuje dobrą odporność na wysoką temperaturę i tolerancję oleju, a także dopuszcza niewielkie zanieczyszczenia powierzchni.

- Doskonale nadaje się do mocowania na wałach i przekładniach zębatych, kół pasowanych i elementów współosiowych
- Wysoka wytrzymałość na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej)
- Odporność na wysokie temperatury
- Toleruje lekkie zanieczyszczenia, również olejami przemysłowymi
- Zgodny z niemiecką normą DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619

Informacje techniczne

Czas ustalania	4.0 min.
Dopuszczenia agencji / atesty / specyfikacje	DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619, Nr w rejestrze NSF P1: 123010, WRAS (BS 6920): 0511518
G?ówne w?a?ciwo?ci	Fluorescencyjny, Lepko??: wysoka lepko??, Odporny na wysok? temperatur?, Tolerancja na olej, Wytrzyma?o??: wysoko wytrzyma?y
Kolor	Zielony
Konsystencja/wygl?d	Ciecz
Lepko??	2500.0 mPa.s (cP)
Metoda aplikacji	Ru?ní, Urz?dzenie dozuj?ce
Metoda utwardzania	Utwardzanie anaerobowe
Temperatura robocza	-55.0 - 180.0 °C (-65.0 - 355.0 °F)
Wype?nienie szczeliny	0.15 - 0.25 mm
Wytrzyma?o?? na ?cinanie, Stal	31.0 N/mm² (4500.0 psi)
Zaleca si? stosowanie z	Metal: Stal
Zastosowania	Do cz??ci pasowanych ?lizgowo, Mocowanie cz??ci wspó?osiowych, Pro válcové sou?ásti pro lícování